



BIOSOLVEX S 70 SF

Смазочно-охлаждающая жидкость

Описание и Применение

Biosolvex S 70 SF представляет собой полусинтетический продукт с инновационной разработки, без доноров формальдегида, на основе высокоочищенных минеральных масел и жирных добавок.

Продукт был специально разработан для использования при резке и шлифовании сталей, среднелегированных сталей, алюминиевых сплавов и чугуна.

Его также можно использовать при обработке медесодержащих сплавов.

В воде получается полупрозрачная эмульсия, тонко диспергированная с хорошими смазочными характеристиками и долгим сроком службы.

Благодаря своим особенностям стойкости к неприятным запахам и моющим средствам он подходит для использования в централизованных системах и отдельных машинах с любой фильтрацией.

Преимущества

- отсутствие доноров формальдегида
- высокие антикоррозионные свойства и отсутствие неприятных запахов
- не образует мыла и шлама
- низкая склонность к образованию пены
- отличная отделка поверхности
- большой спектр обрабатываемых материалов

Концентрация и указания по эксплуатации

От 5 до 10 процентов в зависимости от тяжести обработки и материала.
Показатель рефрактометра 1,5

Характеристики

		Unita'	Tipo
pH при 5%	ASTMD1287	pH	9,25
Цвет	ASTMD1500		Янтарный
Плотность при 15°C	ASTMD1298	kg/m ³	Ca 0.990