



SOLVEX MX BIO

Смазочно-охлаждающая жидкость

Описание и применение

Solvex MX BIO является продуктом инновационной концепции смазочно охлаждающей жидкости на основе минеральных масел глубокой очистки и специальных присадок.

Продукт идеально подходит для всех процессов удаления стружки на стали, алюминиевых сплавах и желтых сплавах.

Solvex MX BIO не содержит соединений бора, хлора, аминов, а так же доноров формальдегида.

Благодаря своим особенностям стойкости к неприятным запахам, моющим средствам и очень низкой склонности к пенообразованию, он подходит для использования в централизованных системах и отдельных машинах и с фильтрацией любого типа

Преимущества

- отличное качество поверхности
- высокие антикоррозионные свойства и отсутствие неприятных запахов
- не образует мыла и шлама
- обработка металлов всех видов
- низкая склонность к образованию пены

Концентрация и эксплуатация

От 5% до 10% в зависимости от тяжести работы и обработанных материалов.

Показатель рефрактометра 1.0.

Хранить в оригинальной упаковке в течение максимум шести месяцев при температуре от около + 5 ° C до 50 ° C

Характеристики

Метод Испытания

Внешний вид			Прозрачная жидкость
Цвет	ASTM D 1500		Янтарный
pH при 5%	ASTM D 1287	pH	9,0
Плотность при 15°C	ASTM D 1298	kg/m ³	Ca 0.93