



Техническое описание ZET-пеногаситель AF 70 / 1

Дата: 05.11.2012

Эффективный пеногаситель для водозмульсионных СОЖ ZET-пеногаситель AF 70 / 1

Применение	Универсальный ZET-пеногаситель AF 70 / 1 эффективно останавливает образование пены в эмульсионной системе станка. Продукт характеризуется мгновенным и долгосрочным действием. ZET-пеногаситель AF 70 / 1 не содержит силикона и не влияет на качество обработанной поверхности заготовки при последующей обработке покрытий изделий. ZET-пеногаситель AF 70 / 1 чрезвычайно экономичен – концентрация применения с 0,0025 до 0,005%		
Концентрация	концентрация применения с 0,0025 до 0,005% Эффективней всего добавлять в вспененную эмульсию уже готовый раствор, разведенный в объеме 5-10 литров.		
Характеристики	Плотность (20 °С)	1,005	g/cm ³
	Вязкость (40 °С)	50	mm ² /S
Хранение	Хранить при температуре +5 - +30 ° С, 12 месяцев		

Соответствует требованиям TRGS 611
DIN EN ISO 9001:2000

Содержание данного документа имеет рекомендательный характер. Поэтому из него не могут вытекать обязательства правового характера и претензии какого-либо вида. Технические характеристики являются ориентировочными нормативными значениями, но не спецификациями. Все рекомендации даны без обязательств правового характера.

ZET-CHEMIE GmbH - Heisenbergstraße 3 - 89584 Ehingen - Telefon 07391/70 08 30 - www.zet-chemie.de

ООО «ЗЕТ-ХЕМИ РУСЛАНД» г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Эксклюзивный дистрибьютор **ZET-CHEMIE GmbH** в РФ

8(812) 448-75-58 ; 8(812) 932-63-28.

www.zet-chemie.ru