ZET-CUT 1200

Универсальная полусинтетическая водорастворимая СОЖ для обработки различных видов стали, чугуна и цветных металлов

Применение	*Концентрат **ZET-cut 1200** при приготовлении образует тонкодисперсную полупрозрачную эмульсию, обладающую отличными охлаждающими и моющими свойствами.. Эмульсия имеет длительный срок службы и не вызывает раздражения кожи рук операторов. Не содержит хлора. Концентрат содержит эффективный ингибитор от образования нитрозаминов.*			
Технические характеристики	***Содержание минерального масла***	***24***	*%*	
	Рефрактометрический фактор	***1,4***	*%Brix*	
	Значение pH (5 %)	***9,5***	*DIN 51 369*	
	Защита от коррозии	***5% 0/0***	*DIN 51360/2*	

	Операция	***Материал***	***Рабочая эмульсия***	***Корректировка***
Рекомендуемая концентрация для легких и средних режимов обработки	***Пиление, шлифование***	***Черные и цветные металлы***	*5-6%*	*0,5-1%*
	Фрезерная обработка	***Конструкционная сталь***	*5-7%*	*0,5-1%*
		Нержавеющая сталь	*6-8%*	*1-2%*
		Алюминий и его сплавы	*6-8%*	*1-2%*
		Медесодержащие сплавы	*5-6%*	*0,5-1%*
	Токарная обработка	***Конструкционная сталь***	*6-7%*	*0,5-1%*
		Нержавеющая сталь	*7-9%*	*1-2%*
		Алюминий и его сплавы	*7-9%*	*1-2%*
		Медесодержащие сплавы	*5-6%*	*0,5-1%*

Данный продукт произведен в Германии согласно ISO 9001:2000 и соответствует требованиям TRGS 611. *(При правильном обращении и использовании данный продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье человека и окружающую среду).*

Содержание данного документа имеет рекомендательный характер.Все рекомендации даны без обязательств правового характера.

ZET-CHEMIE - Heisenbergstraße 3 - 89584 Ehingen - Telefon 07391/70 08 30 - www.zet-chemie.de

ООО «ЗЕТ-ХЕМИ РУСЛАНД» г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Представитель ZET-CHEMIE GmbH в РФ
8(812) 448-75-58; 8(812) 932-63-28. www.zet-chemie.ru