ZET-CUT 605

Применение: *Продукт **ZET-CUT 605** представляет собой многофункциональную смазочно-охлаждающую жидкость (СОЖ) на базе минеральных масел. Применение **ZET-CUT 605** рекомендовано на операциях сверления, точения, фрезерования, расточки, шлифования при обработки изделий из сталей, нержавеющих и жаропрочных сталей, а так же из сплавов цветных металлов*

Состав: *Специальные фракции минерального масла, антиоксиданты, жирные присадки. Продукт не содержит хлора и сернистых присадок, а так же и не имеет запаха*

Технические данные	Ед.изм	Значение
Внешний вид		бесцветный
Плотность	г/см³	0.860
Вязкость при 40 °C	мм²/с	12-14
Температура вспышки	°C	175
Температура застывания	°C	-24
Наличие ЛОС		отсутствуют

Свойства:

- **высокие смазывающе свойства;**
- **продукт не имеет запаха при использовании;**
- **продукт бесцветен и обладает высокой прозрачностью;**
- **низкие потери на испарение;**
- **низкое пенообразование;**
- **продукт не оставляет пятен на цветных металлах.**

Данный продукт произведен в Германии согласно ISO 9001:2000 и соответствует требованиям TRGS 611. *(При правильном обращении и использовании данный продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье человека и окружающую среду).*

Содержание данного документа имеет рекомендательный характер.Все рекомендации даны без обязательств правового характера.

ZET-CHEMIE - Heisenbergstraße 3 - 89584 Ehingen - Telefon 07391/70 08 30 - www.zet-chemie.de

ООО «ЗЕТ-ХЕМИ РУСЛАНД» г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Эксклюзивный дистрибьютор ZET-CHEMIE GmbH в РФ
8(812) 448-75-58; 8(812) 932-63-28. www.zet-chemie.ru