

ZET-Cut 628 Ortho 10/15/22

Высокопроизводительное масло для металлообработки.

Масло ZET-Cut 628 Ortho предназначено для операций металлообработки, таких как фрезерования, глубокое сверление, высокоскоростной точной токарной обработки, нарезания резьбы, развертывания, протягивания, точения

Продукт приготовлен на основе высококачественного минерального масла и активных присадок, что обеспечивает при обработке превосходную точность размеров и увеличение срока службы инструмента.

Обрабатываемые материалы: стали, высоколегированные и нержавеющей стали, титан и его сплавы и цветные металлы.

Одобрение: Одобрение лаборатории QUALIS в соответствии с ISO 10993-5.

<p>Преимущества</p>	<p>Сбалансированный состав присадок в составе масла ZET-cut 628 Ortho гарантирует длительный срок службы инструмента и отличное качество обработанной поверхности, отвод тепла и стружки. Не образует масляный туман, безвредно для кожи. Не содержит хлор. Упаковка – 20, 208 литров.</p>				
<p>Характеристики</p>	<p>Технические данные</p>	<p>Ед. изм</p>	<p>ZET-cut 628 Ortho10</p>	<p>ZET-cut 628 Ortho15</p>	<p>ZET-cut 628 Ortho22</p>
	<p>Плотность (20 °C)</p>	<p><i>g/cm³</i></p>	<p>0.864</p>	<p>0,866</p>	<p>0,880</p>
	<p>Вязкость (40 °C)</p>	<p><i>mm²/S</i></p>	<p>10</p>	<p>15</p>	<p>22</p>
	<p>Температура вспышки</p>	<p>°C</p>	<p>> 190</p>	<p>> 190</p>	<p>> 190</p>
	<p>Цвет ASTM</p>		<p>1-2</p>	<p>1-2</p>	<p>1-2</p>

Данный продукт произведен в Германии согласно ISO 9001:2000 и соответствует требованиям TRGS 611. (При правильном обращении и использовании данный продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье человека и окружающую среду).

Содержание данного документа имеет рекомендательный характер. Все рекомендации даны без обязательств правового характера.