



Техническое описание ZET-cut 643 / 3,7

ZET-cut 643 / 3,7

Дата: 10.08.2012

Применение	Универсальное высокоэффективное масло с низким содержанием ароматических масел и подобранным пакетом присадок. Используется для механической обработки, притирки и хонингования изделий из стали и ее сплавов, цветных металлов, алюминия и чугуна. Возможно так же применение при обработке алмазов. Успешно применяется при шлифовании твердых сплавов.		
Состав	Специальные фракции минеральных масел, антиоксидантов, присадки.		
Характеристики	Плотность (20 °C)	0,8404	g/cm ³
	Вязкость (40 °C)	4,8	mm ² /S
	Температура вспышки	139	°C
	Цвет		светло-желтый
Хранение	Хранение на складе при температуре от +5 до +30°C, срок годности 12 месяцев		

Соответствует требованиям TRGS 611
DIN EN ISO 9001:2000

Содержание данного документа имеет рекомендательный характер. Поэтому из него не могут вытекать обязательства правового характера и претензии какого-либо вида. Технические характеристики являются ориентировочными нормативными значениями, но не спецификациями. Все рекомендации даны без обязательств правового характера.

ZET-CHEMIE GmbH - Heisenbergstraße 3 - 89584 Ehingen - Telefon 07391/70 08 30 - www.zet-chemie.de

ООО «ЗЕТ-ХЕМИ РУСЛАНД» г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Эксклюзивный дистрибьютор **ZET-CHEMIE GmbH** в РФ

8(812) 448-75-58 ; 8(812) 932-63-28.

www.zet-chemie.ru