

ZET-CUT 8950

ZET-cut 8950

Date 08.03.2016

Применение: ZET-cut 8950 высокоэффективная водосмешиваемая жидкость предназначенная для сложной механической обработки алюминия, стали, цветных металлов и чугуна

Предназначен для сложной работы с помощью высокопроизводительных инструментов, таких как Maral и глубокого сверления

ZET-cut 8950 обладает сверх низким пенообразованием и выдающимся совместимостью с кожей операторов

Не имеет в своем составе формальдегида, хлора и нитритов

Концентрации: 4 - 10% для механической обработки

Состав: EP добавки, эмульгаторы, минеральное масло

Характеристики:	Цвет	желтый
	Плотность (20 °C)	0,948 g/cm³ DIN 51757
	Вязкость (40 °C)	76,0 mm²/s DIN EN 16896
	Содержание минерального масла	38,0 %
	Коэффициент рефрактометра	1,1 per °Brix
	pH-фактор (5 %)	9,4 DIN 19260
	Тест на коррозию (5 %)	RO/SO
	Фильтр стружка бумажная тест	(6 %) 0 Note

Подробности:	Класс опасности воды	1 (опасно для воды)
	Европейский каталог отходов	Концентрат 12 01 07
		Эмульсия 12 01 09
	Рекомендуется для хранения	+5 - +30 °C
	Вода для смешивания	12 срок хранения месяца
		Питьевая вода

Данный продукт произведен в Германии согласно ISO 9001:2000 и соответствует требованиям TRGS 611. (При правильном обращении и использовании данный продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье человека и окружающую среду).

ZET-CHEMIE - Heisenbergstraße 3 - 89584 Ehingen - Telefon 07391/70 08 30 - www.zet-chemie.de

ООО «ЗЕТ-ХЕМИ РУСЛАНД» г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Представитель ZET-CHEMIE GmbH в РФ

8(812) 448-75-58; 8(812) 932-63-28. www.zet-chemie.ru