

Техническое описание

ZET-cut S 5 1200

Описание:

Специальная смазка на основе хлорированных углеводородов для обработки металлов давлением в сверхтяжелых рабочих условиях. Особенно подходит для изделий из нержавеющей стали и титана.

Смазывающая пленка ZET-CUT S 5 обеспечивает качественное разделение контактных поверхностей рабочего инструмента и изделий и предотвращает налипание металла на инструмент.

Специальный пакет присадок позволяет снизить усилия граничного трения в очаге деформации металла, а так же обеспечивает эффективный отвод тепла из очага деформации в процессе холодной прокатки труб.

Применяется так же для лезвийной обработки в условиях пластичной деформации металла (нарезание резьб в вязких, нержавеющей и жаропрочных сплавах, титане)

Характеристики:

Плотность (20 °С)	1,270 – 1,300 g/cm ³
Вязкость (40 °С)	1200 mm ² /S
Вязкость (100 °С)	23 - 27 mm ² /S
Температура вспышки	>219 °С

Хранение:

ZET-CUT S 5 может храниться вертикально в герметичных стальных бочках в крытых вентилируемых помещениях при следующей температуре: от -70 °С до +35 °С. При минусовой температуре масло ZET-CUT S 5 замерзает, при этом сохраняет свои свойства после размораживания

Данный продукт произведен в Германии согласно ISO 9001:2000 и соответствует требованиям TRGS 611. (При правильном обращении и использовании данный продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье человека и окружающую среду).

Содержание данного документа имеет рекомендательный характер. Все рекомендации даны без обязательств правового характера.

ZET-CHEMIE GmbH - Heisenbergstraße 3 - 89584 Ehingen - Telefon 07391/70 08 30 - www.zet-chemie.de

ООО «ЗЕТ-ХЕМИ РУСЛАНД» г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Эксклюзивный дистрибьютор **ZET-CHEMIE GmbH** в РФ

8(812) 448-75-58; 8(812) 932-63-28. www.zet-chemie.ru