



Техническое описание

Гидравлическое масло ZET- HLP-D 32, 46

Гидравлическое масло с повышенными водоотталкивающими и моющими свойствами.

Применение	Специальные минеральные масла ZET- HLP-D 32 и ZET- HLP-D 46 для гидравлических систем станочного оборудования имеют удлинённый срок службы. Их высокие водоотталкивающие свойства позволяют работать в условиях, где традиционные гидравлические масла быстро теряют свои свойства. Данные масла применяются на металлообрабатывающем оборудовании, в условиях, когда не возможно избежать присутствия воды и водорастворимых СОЖ, что позволяет работать оборудованию, без остановки на удаление воды (например, системы, работающие круглосуточно). Благодаря непрерывному растворению загрязнений, масла ZET- HLP-D 32 и ZET- HLP-D 46 препятствуют образованию отложений и заклиниванию в гидравлической системе. Масла ZET- HLP-D 32 и ZET- HLP-D 46 имеют высокий класс чистоты, превосходную фильтруемость и отличные антипенные свойства. Масла совместимо со всеми уплотнительными материалами и лакокрасочными покрытиями станочного оборудования. Смешиваются со всеми минеральными маслами данного класса.				
Спецификация	• DIN 51 524 часть 2 / VDMA 24318				
Характеристики	Характеристики	Класс по ISO			
		32	46	Ед.изм	Метод
	Цвет	Желтый	Светло-коричневый		
	Плотность (20 °C)	0,870	0,865	g/cm³	DIN 51757
	Вязкость (40 °C)	32	46	mm²/S	DIN 51562
	Индекс вязкости	102	102	DIN 2909	
	Температура вспышки	> 205	> 210	°C	DIN 2592
	Температура замерзания	< -20	< -20	°C	DIN 3016

Данный продукт произведен в Германии согласно ISO 9001:2000 и соответствует требованиям TRGS 611. (При правильном обращении и использовании данный продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье человека и окружающую среду).