

## Смазка ZET- Greas EP 00-000

**Применение:** ZET-Greas EP 00-000 это высококачественная полужидкая смазка на основе литиевого загустителя. Применяется для смазывания линейных направляющих, ШВП и кареток станков с ЧПУ. Может также использоваться для централизованных систем смазки и смазки зубчатых передач грузового транспорта.

- Свойства :**
- Высокая стойкость к окислению обеспечивает длительный срок эксплуатации в широком диапазоне температур.
  - Высокая степень водостойкости
  - Хорошая защита от коррозии,
  - Высокие антизадирные свойства обеспечивают отличную нагрузочную способность смазки ZET-Greas EP 00-000

**Спецификации и допуски** Willy Vogel AG  
MB 264  
MAN 283

Типовые характеристики	Ед	Значение	Метод
Обозначение		GP00/000 K-50	DIN 51 502
Цвет		светло-зелёный -янтарный	
Рабочие температуры	°C	-50/+120	
Температура каплепадения	°C	>160	DIN ISO 2176
Пенетрация	0,1 мм	400 - 600	DIN ISO 2137
Класс NLGI		00 / 000	DIN 51 818
Загуститель		Li	
Вязкость базового масла, при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	45	DIN 51 562-1
Водостойкость		1-90	DIN 51 807
Защита от коррозии		0/0	DIN 51 802
Нагрузка сваривания	H	2200	DIN 51 350

Фасовка: туб 0,9кг; ведро 5,15,25,50кг; бочка 180кг

*Данный продукт произведен в Германии согласно ISO 9001:2000 и соответствует требованиям TRGS 611. (При правильном обращении и использовании данный продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье человека и окружающую среду).*

*Содержание данного документа имеет рекомендательный характер. Все рекомендации даны без обязательств правового характера.*

ZET-CHEMIE - Heisenbergstraße 3 - 89584 Ehingen - Telefon 07391/70 08 30 - [www.zet-chemie.de](http://www.zet-chemie.de)

**ООО «ЗЕТ-ХЕМИ РУСЛАНД» г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ**

Представитель ZET-CHEMIE GmbH в РФ

8(812) 448-75-58; 8(812) 932-63-28. [www.zet-chemie.ru](http://www.zet-chemie.ru)