



Техническое описание ZET-cut 645DK

ZET-cut 645 DK

Дата: 04.05.2007

Специальное масло для шлифования и лезвийной обработки твердых сплавов, всех видов стали, цветных металлов и легких сплавов.

Применение	Полностью синтетическое светлое масло с нейтральным запахом без склонности к образованию масляного тумана, несмотря на низкую вязкость продукт имеет высокую температуру вспышки.		
	Масло обеспечивает отличные моющие и охлаждающие свойства при обработке, отлично фильтруется и имеет низкую потерю на испаряемость.		
Состав	полиальфаолефины и присадки		
Характеристики	Цвет		светло-желтый
	Плотность (20 °C)	0,821	г / см ³
	Вязкость (20 °C)	11,1	мм ² / S
	Вязкость (40 °)	7,2	мм ² / S
	Температура застывания	< -10	°C
	Температура вспышки	> 160	°C
Хранение	Хранение на складе при температуре от +5 до +30°C, срок годности 12 месяцев		
GGVS Обозначение	нет распределения по категориям нет обозначения опасного материала		

**Соответствует требованиям TRGS 611
DIN EN ISO 9001:2000**

Содержание данного документа имеет рекомендательный характер. Поэтому из него не могут вытекать обязательства правового характера и претензии какого-либо вида. Технические характеристики являются ориентировочными нормативными значениями, но не спецификациями. Все рекомендации даны без обязательств правового характера.

ZET-CHEMIE GmbH - Heisenbergstraße 3 - 89584 Ehingen - Telefon 07391/70 08 30 - www.zet-chemie.de

ООО «ЗЕТ-ХЕМИ РУСЛАНД» г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Эксклюзивный дистрибьютор **ZET-CHEMIE GmbH** в РФ

8(812) 448-75-58 ; 8(812) 932-63-28.

www.zet-chemie.ru