

ZET-CUT 8404 F

Универсальная полусинтетическая водорастворимая СОЖ для лезвийной обработки чугуна, высоколегированных, жаропрочных и коррозионностойких сталей, титана, а так же цветных металлов.

Применение	Концентрат ZET-cut 8404 при приготовлении образует тонкодисперсную «молочную» эмульсию, обладающую отличными смазывающими, охлаждающими и моющими свойствами. Эмульсия обеспечивает высокую стойкость инструмента и качество обработанной поверхности. Эмульсия имеет длительный срок службы и не вызывает раздражения кожи рук оператора. Не содержит хлора и вторичных аминов.			
Технические характеристики	Содержание минерального масла	47	%	
	Рефрактометрический фактор	1,0	%Brix	
	Значение pH (5 %)	9,2		
	Защита от коррозии	4% 0/0	DIN 51360/2	
Рекомендуемая концентрация для тяжелых режимов обработки	Операция	Материал	Рабочая эмульсия	Корректировка
	Пиление, шлифование	Черные и цветные металлы	3%	0,5-1%
			3-6%	0,5-1%
	Фрезерная обработка	Конструкционная сталь	6-9%	1-2%
			6-8%	1-2%
			4-6%	0,5-1%
			6-9%	1-2%
			6-9%	1-2%
			6-9%	1-2%
	Токарная обработка	Нержавеющая сталь, Чугун	3-6%	0,5-1%
			6-9%	1-2%
			6-8%	1-2%
			4-6%	0,5-1%
			6-9%	1-2%
6-9%			1-2%	

Данный продукт произведен в Германии согласно ISO 9001:2000 и соответствует требованиям TRGS 611. (При правильном обращении и использовании данный продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье человека и окружающую среду).

Содержание данного документа имеет рекомендательный характер. Все рекомендации даны без обязательств правового характера.