

Масла для направляющих ZET-CGLP

Применение	<i>Масла для направляющих скольжения станков. Могут использоваться как гидравлические масла.</i>			
Спецификация	<i>DIN 51502 CGLP</i>			
Преимущества	<ul style="list-style-type: none"> • Высокая стойкость против смывания водосмешиваемыми смазочно-охлаждающими жидкостями под высоким давлением • Хорошая способность к демульгированию (отделению) от воды, • Высокая степень чистоты обработки поверхности деталей из-за отсутствия прерывистого скольжения (отсутствие эффекта «stick-slip» - скачкообразной подачи на низких скоростях) • Хорошая фильтруемость 			
Характеристики	Параметры	Класс по ISO-VG		
		68	220	Ед-изм
	Цвет	жел.-кор	св.кор-кор	Метод
	Плотность (20 °C)	0,882	0,894	g/cm ³
	Вязкость (40 °C)	68	220	mm ² /S
	Вязкость (100 °C)	8,9	17,8	mm ² /S
	ИВ	95,8	92,1	ISO 2909
	Температура вспышки	>220	>230	°C
Температура застывания	< -25	< -20	°C	

Данный продукт произведен в Германии согласно ISO 9001:2000 и соответствует требованиям TRGS 611. (При правильном обращении и использовании данный продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье человека и окружающую среду).
Содержание данного документа имеет рекомендательный характер. Все рекомендации даны без обязательств правового характера.