

ZET-CUT 3770

Универсальная синтетическая водорастворимая СОЖ для абразивной обработки твердого сплава и различных видов стали.

Применение	<p>Концентрат ZET-cut 3770 при приготовлении образует прозрачный раствор, обладающий отличными охлаждающими, моющими и антикоррозийными свойствами. Раствор обеспечивает высокую стойкость инструмента и качество обработанной поверхности. Раствор устойчив к биопоражению и не содержит хлора. Не дает пенообразования даже в мягкой воде.</p>			
Технические характеристики	Содержание минерального масла	0	%	
	Рефрактометрический фактор	1,7	%Brix	
	Значение pH (5 %)	9,0-9,5		
	Защита от коррозии	3% 0/0		DIN 51360/2
	Плотность (20 °C)	1,12	g/cm ³	DIN 51757
	Вязкость 20 °C	10	mm ² /S	DIN 51562
Рекомендуемая концентрация	Абразивная обработка	Материал инструмента	Рабочая эмульсия	Корректировка
		Карбид кремния, Корунд	3%	0,5-1%
		Алмаз	3-5%	0,5-1%
		CBN	3-5%	0,5-1%
		Обрабатываемый Материал	Рабочая эмульсия	Корректировка
		Чугуны	3%	0,5-1%
		Низколегированные стали	3%	0,5-1%
		Высоколегированные стали	3%	0,5-1%
		Вязкие сплавы стали, титан	3-5%	0,5-1%
		Твердый сплав	3%	0,5-1%

Данный продукт произведен в Германии согласно ISO 9001:2000 и соответствует требованиям TRGS 611. (При правильном обращении и использовании данный продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье человека и окружающую среду).

Содержание данного документа имеет рекомендательный характер. Все рекомендации даны без обязательств правового характера.

ZET-CHEMIE - Heisenbergstraße 3 - 89584 Ehingen - Telefon 07391/70 08 30 - www.zet-chemie.de

ООО «ЗЕТ-ХЕМИ РУСЛАНД» г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Представитель ZET-CHEMIE GmbH в РФ

8(812) 448-75-58; 8(812) 932-63-28. www.zet-chemie.ru