



## Техническое описание ZET-cut 679

### ZET-cut 679

Дата: 03.05.2007

Специальное масло для широкого спектра обработки хромоникелевых сталей, обеспечивает стойкость инструмента и высокий класс чистоты обработанной поверхности детали.

Применяется на операциях : зубофрезеровании, зубодолбежной обработке, зубо и резьбошлифовании, а так же токарной обработке.

Примеры применения:

фрезерование пазов, протягивание, профилирование и шевинговании шестерен.

Благодаря высоким охлаждающим свойствам и низкой склонности к образованию масляного тумана масло отлично подходит для шлифования.

ZET CUT 679 экономичный продукт с высокими технологичными свойствами, отсутствие в составе масла хлора и высокая стойкость к окислению гарантирует большой срок службы масла и безопасность для персонала.

<b>Состав</b>	Специальное минерального масло нового поколения, антиоксиданты, современный пакет присадок, жирные кислоты.		
<b>Характеристики</b>	Плотность (20 °C)	0,879	g/cm <sup>3</sup>
	Вязкость (40 °C)	36	mm <sup>2</sup> /S
	Температура вспышки	> 190	°C
	Цвет ASTM	2	
<b>Хранение</b>	Хранение на складе при температуре от +5 до +30°C, срок годности 12 месяцев		
<b>GGVS Обозначение</b>	нет рапределения по категориям нет обозначения опасного материала		

### Соответствует требованиям TRGS 611 DIN EN ISO 9001:2000

*Содержание данного документа имеет рекомендательный характер. Поэтому из него не могут вытекать обязательства правового характера и претензии какого-либо вида. Технические характеристики являются ориентировочными нормативными значениями, но не спецификациями.  
Все рекомендации даны без обязательств правового характера.*

ZET-CHEMIE GmbH - Heisenbergstraße 3 - 89584 Ehingen - Telefon 07391/70 08 30 - [www.zet-chemie.de](http://www.zet-chemie.de)

ООО «ЗЕТ-ХЕМИ РУСЛАНД» г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

дистрибьютор ZET-CHEMIE GmbH в РФ

8(812) 997-14-84. [www.zet-chemie.ru](http://www.zet-chemie.ru)

Эксклюзивный  
8(812) 448-75-58 ;