



ПЕНОГАСИТЕЛЬ ANTIFOAM XR

ОПИСАНИЕ

Пеногаситель **ANTIFOAM XR** - эффективный антипенный концентрат. Растворим в воде. В его основу входят органомодифицированные силоксаны.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Сильное пенообразование
- Не содержит силиконовых масел, поэтому не вступают в конфликт с лакокрасочными покрытиями
- Длительный срок хранения
- Простой в эксплуатации

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Пеногаситель **ANTIFOAM XR** применяют в самых разных отраслях промышленности, особенно для водосмешиваемых СОЖ, а также

- как вспомогательный продукт в текстильной промышленности;
- для поверхностно-активных концентратов.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид (концентрат)	Бело-жёлтая жидкость
Плотность при 20 °С, г/см ³	1.00-1.08
Растворимость в воде	Растворяется в виде суспензии

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ

Пеногаситель **ANTIFOAM XR** применяют для разных целей. Поэтому, рекомендованная концентрация также варьируется. Как правило, рекомендуемая концентрация для резервуаров, где залита СОЖ, составляет 1/1.000 - 1/10.000.

При добавлении пеногасителя **ANTIFOAM XR** в резервуар рекомендуется соблюдать следующую пропорцию: 1:10 (пеногаситель **ANTIFOAM XR**: вода), затем хорошо перемешайте получившуюся смесь и незамедлительно добавьте в резервуар. В противном случае, если сразу же не добавить полученную смесь в резервуар, она может испортиться.

УПАКОВКА

25 кг пластиковые канистры и 5 кг пластиковые канистры.

ХРАНЕНИЕ

Беречь от замерзания и прямых солнечных лучей. Хранить при температуре 5-30°C. Храните упаковку герметично закрытой. Продукт следует использовать и хранить в соответствии с рекомендациями, изложенными в паспорте безопасности.