

Вы хотите уменьшить потребление СОЖ?

Вы хотите увеличить свою производительность за счет улучшения состояния масел и эмульсий на производстве?

Вы заинтересованы в значительной экономии за счет очистки и продления срока службы ваших масел и эмульсий?

Мы можем предложить простую, высокоэффективную и проверенную систему фильтрации для ваших общих потребностей в очистке масла. Фильтрационная установка Clean Tower («Чистая башня») будет очень эффективным дополнением к вашим существующим системам фильтрации, а ее компактные размеры и мобильность позволяют легко перемещаться вокруг рабочих мест производственного предприятия.

Несмотря на то, что устройство высокоэффективно в очистке до 3 микрон и очень надежное, оно удивительно недорого. Фактически Clean Tower может очень успешно конкурировать со сложными системами фильтрации, учитывая общую производительность и цену.



Преимущества фильтровальной станции CLEAN TOWER:

- Мобильность
- Универсальность (фильтрация масел и эмульсий)
- Компактные размеры и простота конструкции
- Простота инсталляции к существующей системе фильтров
- Низкие инвестиционные затраты
- Низкое потребление энергии
- Длительный срок эксплуатации
- Фильтрация до 3-5 микрон



Эксклюзивный дистрибьютер по РФ - компания «Зет-Хеми Русланд»

ФИЛЬТРАЦИЯ ВМЕСТО УТИЛИЗАЦИИ



Фильтровальная станция СЕРИЯ CLEAN TOWER

CLEAN TOWER F2 EFFE (2 фильтрующих элемента)



Производительность – 120л/мин
 Потребляемая мощность – 0,75 кВт
 Напряжение питания – 380В
 Фильтрующая поверхность – 9 м2
 Фильтрующая способность – 3-5 мкм
 Вес - 50кг
 Размеры: 510x520x1100мм
 Станция оснащена индикатором загрязненности и ротаметром.
 Температура рабочей среды: до 90 °С.
 Полностью совместимы с НН-НЛ-НМ-НВ-НFAE-НFAS (ISO 6743/4).

CLEAN TOWER F4 EFFE (4 фильтрующих элемента)



Производительность – 150л/мин
 Потребляемая мощность – 0,75 кВт
 Напряжение питания – 380В
 Фильтрующая поверхность – 18 м2
 Фильтрующая способность – 3-5 мкм
 Вес - 65кг
 Размеры: 510x520x1100мм
 Станция оснащена индикатором загрязненности и ротаметром.
 Температура рабочей среды : до 90 °С.
 Полностью совместимы с НН-НЛ-НМ-НВ-НFAE-НFAS (ISO 6743/4).

Эксклюзивный дистрибьютер по РФ - компания «Зет-Хеми Русланд»

г. Санкт-Петербург, 8(812) 448-75-58

www.zet-chemie.ru