

Описание
продукта



FORTA 708-G

Масло для высокоскоростного шлифования



ОПИСАНИЕ

FORTA 708-G Высокоэффективное шлифовальное масло без хлора, изготовленное на базе (GTL) с использованием специально подобранных присадок.

Обладает высокой температурой вспышки и очень низким уровнем образования масляного тумана.

FORTA 708-G Отличный продукт для внутреннего и наружного шлифования, шлифования канавок, для инструментального и заточного производства.

FORTA 708-G Является экономичным продуктом с низкими потерями на испаряемость. Обеспечивает снижение износа инструмента и повышает надежность процесса на максимальных режимах.

FORTA 708-G Абсолютно безопасно для человека.
Прозрачно и не имеет запаха.
Чрезвычайно низкий расход и отсутствие пенообразования.
Совместим со всеми системами фильтрации.
Масло обеспечивает отличные моющие и охлаждающие свойства.
Отлично фильтруется и имеет низкую потерю на испаряемость.

ОБЩИЕ СВОЙСТВА

- Высокая точка вспышки
- Совместим с цветными металлами
- Отсутствие пенообразования.
- Отличные моющие свойства
- Отличные смазочные свойства
- Не содержит хлор

ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Внешний вид	Светло-желтый
Плотность, при 15.6°C г / см ³	0.83
Вязкость (сСт) при 40°C	8.0
Точка вспышки СОС (°C)	170

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Материалы : Нержавеяка	Операция : Шлифование
Углеродистая сталь и сплавы	Полировка
Чугун	Сверление
Цветные металлы	и т.д.

УПАКОВКА 850 кг IBC контейнер, 170 кг стальная бочка, 20 кг пластиковая канистра.

ХРАНЕНИЕ

Беречь от замерзания и прямых солнечных лучей. Хранить при 5-30°C. Продукт следует использовать и хранить в соответствии с рекомендациями, изложенными в паспорте безопасности.

