Описание продукта

SENTRA 50

НЕО СИНТЕТИЧЕСКАЯ СОЖ ДЛЯ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ И ШЛИФОВАНИЯ

ОПИСАНИЕ

SENTRA 50 Продукт нового поколения, содержащий улучшенные синтетические смазочные материалы, специально разработан для механической обработки и шлифования как черных, так и цветных металлов. Это продукт, не содержит бор и бактерицид. Отсутствие пенообразования и отличными характеристиками осаждения шлама

SENTRA 50 Демонстрирует превосходную защиту от коррозии и очень хорошую эксплуатационную чистоту. Он чрезвычайно устойчив к образованию бактерий и грибков. Содержащиеся в нем присадки обеспечивают превосходные характеристики обработки.

Продукт не содержит нитритов, бора, формальдегида, фенолов и серы

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТКИ

- Биостабилен
- Отличное качество поверхности
- Хорошее моющее действие
- Без бора и бактерицида
- Отсутствие пенообразования
- Образует прозрачный раствор
- Хорошая защита от коррозии
- Не содержит минерального масла

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Углеродистая сталь	Чугун
Высокопрочные стали	Алюминий и желтые металлы

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ

SENTRA 50 легко смешивается. Добавьте продукт в воду в рекомендуемой концентрации и перемешайте. Идеальная температура воды для смешивания 5 – 25°C.

ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Внешний вид	Прозрачный желтый
Плотность при 20°C, г/м^3	1.030
pH (3% в деонизированной воде)	9.3

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ

Оптимальная концентрация может варьироваться в зависимости от качества воды и условий работы. Приведенные ниже концентрации приведены только для справки. Если для контроля концентрации будет использоваться рефрактометр, коэффициент рефрактометра равен 2,1. Этот коэффициент действителен только для чистой жидкости..

Шлифование	4 – 5 %	Расточка	6 – 7 %
Точение	5 – 6 %	Нарезание резьбы	7 – 8 %
Фрезерование	5 – 6 %	Пиление	7 – 8 %

УПАКОВКА

1000 кг IBC контейнер, 200 кг стальная бочка, 55 кг стальная бочка, 25 кг пластиковая канистра.

ХРАНЕНИЕ

Продукт следует использовать и хранить в соответствии с рекомендациями, изложенными в паспорте безопасности the MSDS.

MEVAG