



SYNCUT TG

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ СИНТЕТИЧЕСКАЯ МАСЛЯНАЯ СОЖ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ

ОПИСАНИЕ

SYNCUT TG синтетическое шлифовальное масло нового поколения. Продукт представляет собой последние разработки в области технологии шлифования. Особенно подходит для шлифования твердых сплавов, инструментальной стали, медицинских и авиационных деталей, при профильном внутреннем и наружном шлифовании.

Не вымывает кобальт. Обладает высокой температурой вспышки и чрезвычайно низким уровнем туманообразования.

SYNCUT TG проникает между режущим инструментом и заготовкой, тем самым обеспечивая хорошие моющие действия и смазывающие свойства. Продлевает срок службы шлифовального инструмента.

SYNCUT TG является экономичным продуктом с малым расходом, благодаря низкому уровню образования масляного тумана, трения и длительному сроку службы.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высокая температура вспышки
- Совместимость с цветными металлами
- Низкий уровень масляного тумана
- Отличные противокислительные свойства
- Отличные моющие характеристики
- Хорошие смазочные свойства
- Не вымывает кобальт
- Отличная термостабильность

ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Внешний вид	прозрачная, желтая жидкость
Плотность, при 15.6°C г / см ³	0.80
Вязкость (сСт) при 40°C	10
Температура вспышки СОС (°C)	>200

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Материалы : Карбид вольфрама,
Сталь
Цветные металлы
Керамика,
Инконель
Титан

Операции : Шлифование
Хонингование
Полирование
Сверление и т.д.

УПАКОВКА

1000 л (800 кг) IBC контейнер, 200 л. (160 кг) стальная бочка.

ХРАНЕНИЕ

Недопускать замерзания и попадания прямых солнечных лучей. Хранить при 5-30°C. Продукт следует использовать и хранить в соответствии с рекомендациями, изложенными в паспорте безопасности..

