



# PROMET 625

## АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ СОСТАВ НА МАСЛЯНОЙ ОСНОВЕ

### ОПИСАНИЕ

**PROMET 625** антикоррозионное средство на минеральной основе, не содержащее растворителей, подходит для хранения всех черных и цветных металлов в помещении. Он также подходит для транспортировки изделий в упаковке.

**PROMET 625** — экологически чистый продукт, не содержащий растворителей, бария и тяжелых металлов.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

**PROMET 625** оставляет тонкий маслянистый защитный слой на деталях. Он специально разработан для нанесения методом погружения и распыления после производства.

Во время складирования предотвращает прилипание деталей друг к другу и возникновение контактной коррозии.

### ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид	янтарная жидкость
Плотность при 15.6°C г / см <sup>3</sup>	0.85-0.90
Вязкость (сСт) при 40°C	~25
Температура вспышки в ЗТ (°C)	190

### ПЕРИОД ЗАЩИТЫ

Хранение в закрытых помещениях и при транспортировке изделий в упаковке, 12-18 месяцев.

### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Продукт можно наносить методом распыления, кистью или погружением.

### УПАКОВКА

880 кг IBC контейнер, 180 кг и 50 кг стальные бочки и 20 кг пластиковая канистра.

### ХРАНЕНИЕ

Беречь от замерзания и прямых солнечных лучей. Хранить при 5-30°C. Продукт следует использовать и хранить в соответствии с рекомендациями, изложенными в паспорте безопасности материала.

MEVAG

