



PROMET 640 WS

ВОДОРАСТВОРИМЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ

ОПИСАНИЕ

PROMET 640 WS водорастворимый синтетический состав для защиты черных металлов от коррозии. Он образует очень тонкую нелипкую пленку на защищаемой поверхности металла. Он так же подходит для операций гидроиспытаний.

Этот продукт не содержит барий, тяжелые металлы, нитриты, фенолы, серу, хлор, нонилфенол и вторичные амины.

СВОЙСТВА/ПРЕИМУЩЕСТВА

- Кратковременная защита для черных металлов в закрытых помещениях
- Не масляная сухая пленка
- Легко смывается
- Не образует пены при нанесении погружением и распылением
- Экономный, снижет затраты
- Безопасный для окружающей среды

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	Светло желтый
Плотность при @ 20°C, гр/см ³	1,10 – 1,20
pH (3% с деионизированной водой)	9,7
Толщина пленки (примерно)	Очень тонкая
Свойства пленки	Практически сухая
Метод очистки	Водорастворимые щелочные составы
Типичная концентрация, %	1 - 10

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ И ПРИМЕНЕНИЕ

Уровень защиты обеспечиваемый **PROMET 640-WS** зависит от окружающей температуры и влажности. Он может наноситься распылением или погружением после операций промывки или гидроиспытаний.

Не промывайте детали после нанесения **PROMET 640-WS**

Ниже рекомендованные концентрации:

Гидроиспытания	% 1 – 5
Распыление или погружение после промывки	% 5 – 10
После металлообработки для защиты от коррозии	% 5 – 10
После снятия заусенцев в барабане	% 5 – 10
Для защиты от быстрой коррозии он может добавляться в барабан для снятия заусенцев	% 1 – 2
Для улучшения защиты от коррозии водорастворимых составов	% 1 – 3

УПАКОВКА

1000 кг. IBC, 200 кг бочка.

ХРАНЕНИЕ

Беречь от замерзания и прямых солнечных лучей. Хранить при 5-30°C. Продукт следует использовать и хранить в соответствии с рекомендациями, изложенными в паспорте безопасности.

