



PROMET 650-WS

ВОДОРАСТВОРИМЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ

ОПИСАНИЕ

PROMET 650 - WS антикоррозионное средство на масляной основе, предназначенное для защиты черных и цветных металлов от коррозии. При использовании в неразбавленном виде может обеспечить защиту до 12 месяцев в закрытых помещениях. Этот продукт также можно использовать, разбавляя водой.

Этот продукт не содержит бария, тяжелых металлов, нитритов, фенолов, серы, хлора, NPE и вторичных аминов.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Для черных и цветных металлов
- Масляная пленка
- Легко смывается
- Образует на поверхности защитную пленку
- Экономный расход, снижает затраты
- Дружелюбен для окружающей среды

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет	Янтарный
Плотность при 20 °С	0.88-0.95 гр/см ³
pH (%20 смесь)	9.5
Температура вспышки	> 100 °С , ASTM D93
Толщина пленки (примерно)	Очень тонкая, около 3 микрон (20% смесь)
Тип пленки	Масляная
Укрывистость (примерно)	20 м ² /л. (%20 - 25 смесь)
Условия хранения / период защиты	В помещении: 100% без разбавления – до 12 месяцев 25 % смесь – до 6 месяцев
Метод удаления	При необходимости, водорастворимые щелочные моющие составы
Типичная концентрация	20–25%

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ

Может использоваться в чистом виде или после разбавления водой. При приготовлении эмульсии с водой вливайте продукт в воду, одновременно помешивая. Для получения хорошей эмульсии необходимо очень хорошее перемешивание.

Фактор коррекции рефрактометра составляет 0,9 для контроля концентрации эмульсий. Это верно только для чистой эмульсии.

Рекомендуемая концентрация при разбавлении водой 20 – 25 %.

УПАКОВКА

180 кг. бочки, 50 кг. бочки, 25 кг. канистры

ХРАНЕНИЕ

Беречь от замерзания и прямых солнечных лучей. Хранить при 5-30°С. Продукт следует использовать и хранить в соответствии с рекомендациями, изложенными в паспорте безопасности.

