



# FORTA TG

## ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ МАСЛО ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ

### ОПИСАНИЕ

**FORTA TG** высокоэффективная масляная СОЖ, не содержащая хлор, изготовленная с использованием специально подобранных базовых масел и присадок. Особенно подходит для шлифования карбида вольфрама, инструментальной стали и для различных сложных операций шлифования.

Не выщелачивает кобальт. Обладает низкими характеристиками туманообразования.

**FORTA TG** проникает между режущим инструментом и заготовкой, тем самым обеспечивая хорошее очищающее действие и смазывающие свойства. Продлевает срок службы шлифовальных камней и лент.

**FORTA TG** экономичный продукт, благодаря малому расходу и низкому туманообразованию.

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Слабый запах
- Совместимость с цв.металлами
- Низкое туманообразование
- Отличное моеющее действие
- Хорошее смазывающее действие
- Не выщелачивает кобальт

### ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид	прозрачный, желтый
Плотность при 15.6°C' г / см <sup>3</sup>	0.83
Вязкость (сСт) при 40°C	~8.0
Температура вспышки (°C)	160

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Материалы : Карбид вольфрама	Операции : Шлифование
Быстрорежущая сталь	Хонингование
Цветные металлы	Полирование
	Сверление и т.д.

### УПАКОВКА

(1024 л) 850 кг. IBC контейнер, (204.8 л) 170 кг и (57.8 л) 48 кг стальные бочки, (24 л) 20 кг пластиковая канистра.

### ХРАНЕНИЕ

Беречь от замерзания и попадания прямых солнечных лучей. Хранить при 5-30°C. Продукт следует использовать и хранить в соответствии с рекомендациями, изложенными в паспорте безопасности.

